

Linea: Básculas de piso

Referencia: BP-INOX

Beneficios:

- Certificables cumplen con normas metrologías
- Resistencia a la corrosión.
- Puerto RS232 para conexión a computador
- Alarma de puntos máximos y mínimos.
- Sumatoria de productos pesados
- Función tara.
- Batería recargable con 20 horas de autonomía

Usos principales:

- Industrias Alimenticia
- Plantas de desposte
- Frigoríficos
- Carnicerías
- Transportadoras
- Aeropuertos
- Supermercados
- Restaurantes

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia	BP-1-INOX	BP-1.2-INOX	BP-1.5-INOX
Medidas de la plataforma	100x100cm	120x120cm	150x150cm
Capacidades	1000/2000kg	1000/2000kg	2000/3000kg
División de escala	200/500g	200/500g	500/500g
Clase	III (comercial)		
Unidades de peso	kg/lb		
Display	Tipo LED (rojo)		
Tipo de teclado	Membrana		
Tara maxima	100% por sustracción		
Corriente eléctrica	100v/60Hz		
Puerto	RS-232 conexión a PC		
Bateria recargable	6VDC/4AH autonomía aprox 20 horas		
Ajuste de Peso	Digital externa e interna		
Accesorio opcional	Rampas de acceso		
Altura de la plataforma	Ajustable entre 10 - 13 cm		
Accesorios	Adaptador / cargador de batería, Soporte de pared para indicador, manual de usuario.		