



USOS PRINCIPALES

- ✓ Bodegas de empaque
- ✓ Transportadoras
- ✓ Supermercados
- ✓ Aeropuertos
- ✓ Carnicerías
- ✓ Restaurantes
- ✓ Frigoríficos

BENEFICIOS:

- ✓ Indicador con impresora térmica para etiquetas autoadhesivas
- ✓ Permite trabajar en modo solo-peso o modo liquidador
- ✓ 10 formatos de etiquetas prediseñados y otros 100% configurables
- ✓ 1.000 memorias para almacenar información de productos
- ✓ 8 teclas de memorias directas
- ✓ Maneja impresión logos y de códigos de barras EAN13 y QR.
- ✓ Impresión manual o automática
- ✓ Puerto RS232 para conexión a computador
- ✓ Tamaño de etiquetas desde 50x20mm hasta 50x60mm
- ✓ Incluye aplicación de computador para crear y editar productos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	INDUSTRY-1000
Máximo número de divisiones	6000
Rango de señal de celda	3m V/V
Unidades de peso	3 de 5 Ω
Display	LCD de 15 mm de altura retro-iluminado
Tara máxima	100 % por sustracción
Temperatura de operación	0 - 40 ° C
Máxima humedad	80 % humedad relativa (RH)
Corriente eléctrica	Adaptador: DC6 V / 4 AH
Interfaces	RS-232 para conexión a computador
Memorias o Plus	1000 indirectas y 8 directas
Batería	6 V
Medidas de las etiquetas	Desde 50 x 20 mm hasta 50 x 60 mm
Diámetro rollo etiquetas	Core: 12 mm Exterior: 38 mm
Medidas del indicador	27 x 17 x 9 cm
Peso del indicador	1,7 kg

Formatos de etiquetas 100% configurables:

Las etiquetas son configurables para incluir cualquiera de los siguientes datos:

- ✓ Peso
- ✓ Código QR
- ✓ Precio por kg
- ✓ Peso neto
- ✓ Nombre del producto
- ✓ Precio total
- ✓ Fecha
- ✓ Código del producto
- ✓ Fecha de impresión
- ✓ Hora
- ✓ Nombre de la empresa
- ✓ fecha de vencimiento
- ✓ Logo
- ✓ Número telefónico
- ✓ Mensaje final
- ✓ Código de barras
- ✓ Página web

Formatos de etiquetas Pre-diseñados:

Etiquetas modo Solo-peso:

N. W. :
12.34 kg
T. W. : 0.00 kg
G. W. : 12.34 kg
Time:2015/08/08 8:08:08
Company name


Company name
Sr. No. :S00001
Date:2015/08/08
Time: 8:08:08
N. W. : 12.34 kg


Sr. No. :S00001
Date:2015/08/08
Time: 8:08:08
N. W. : 12.34 kg
T. W. : 0.00 kg
G. W. : 12.34 kg
Company name
Tel: 


Sr. No. :S00001
Date:2015/08/08
Time: 8:08:08
N. W. : 12.34 kg
T. W. : 0.00 kg
G. W. : 12.34 kg
Company name
 12.34

12.34 kg
Time:2015/08/08 8:08:08
Company name
Tel:

Etiquetas modo liquidador:

Product name: SKU code
U. P. (\$/ kg) Weight (kg) Price
8.8 12.34 78.9
 Exp. date:
2 012345 007895 09.09.2015
Company name Print date:
2015/08/08 8:08:08
Tel:

Product name:
 U. P. :\$ 8.8
N. W. : 12.34 kg
Exp. :09.09.2015
08.08.2015 8:08
Price
78.9

Product name: Price
SKU code **78.9**
U. P. (\$/ kg) N. W. (kg)
8.8 12.34
 Date:
2 012345 007895 08.08.2015 8:08:08
Exp. Date:
09.09.2015 8:08:08
Company name Tel:

Product name:
Print date:2015.08.08
U. P. : 8.8/ kg
N. W. : 12.34 kg
Price
78.9
Company name
 2 012345 007895

Product name
SKU code
Print date: N. W. (kg) 12.34
2015/08/08 U. P. (\$/ kg) 8.8
Price(\$)
78.9
2 012345 007895
Company name

Conexión a la báscula

Conector BBG redondo metálico de 5 pines



PIN	Definition	Note
1	E+	
2	E-	
3	S+	
4	S-	
5	Ground	Connect to the shield wire

*Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.